

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Finální dekorativní povrchová úprava stěn interiérů s duhovým efektem, která díky přítomnosti speciálních pigmentů, které vytvářejí proměnlivou a příjemnou hru světla a odražených barev, jež se mění v závislosti na místě pozorování a úhlu dopadu světelných paprsků.

Jelikož je bez zápachu, je zvláště vhodný pro aplikace ve špatně větraném prostoru. Je vyroben ze zvolených surovin s nízkým dopadem na životní prostředí, se snížením znečištěním a s minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost uživatelů. Výrobek splňuje požadavky **Třídy A+**.

SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a speciálních pigmentů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnost vůči nárazu	dobrá	
špinivost	nízká	
omyvatelnost	vysoká	
sušina	28-32%	vnitřní PF25

TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická hmotnost	950-1050 g/l	vnitřní PF3
schnutí	přetíratelnost: 7-8hod; kompletní: 5 dnů	vnitřní PF2

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA A TÓNOVÁNÍ POUŽITÍ

Výrobek je dodáván v odstínech: modrá, zelená, stříbrná, zlatá a neutrální (bezbarvá).

Výrobek je určen k finální povrchové úpravě stěn interiérů ve veřejných i soukromých prostorách, kde by jste chtěli vytvořit speciální dekorativní duhový efekt. Pomocí různobarevných podkladních nátěrů a následné aplikaci finálních odstínů výrobku MAHARAJA v různých barevných variantách a kombinacích je možné dosáhnout vícenásobné hry barev, jejich odstínů a světla, a to při práci s několika barvami v jednom dekoru a designu. Výsledek závisí na zručnosti aplikátora a na aplikovaném množství. Proto je vzorník tohoto výrobku orientační. K dosažení homogenního designu pracujte se stejným nářadím a jedním aplikátorem při zajištění nepřetržité aplikace systémem "mokrý do mokrého" na celé ploše aplikované stěny. Náradí po aplikaci omyjte důkladně vodou.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

speciální aplikační štětec

ŘEDĚNÍ

výrobek je připraven k použití bez ředění

VADATNOST

12-15 m²/l na vrstvu

TEPLOTA PRO +5°C +30°C
APLIKACI

PŘÍPRAVA
PODKLADU A
APLIKACE

Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a mastnot, vyzrálý a suchý. Před aplikací produktu naneste válečkem s krátkým chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTE CAP zředěného 5-15% vodou. Přibližně po 3 hod (v závislosti na okolní teplotě) proveďte aplikaci jedné vrstvy výrobku na celé ploše (v případě požadovaného jednoho finálního odstínu designu) anebo současně aplikujte více odstínů najednou systémem “ mokry do mokrého” při zachování homogenního stejnoměrného design na celé aplikované ploše.

Pro zvýšení odolnosti vůči oděru a zvýšení omyvatelnosti je možné an exponovaných plochách aplikovat ochranný trnsparetní lak DECOR PROTECTIVE.