

Finální dekorativní povrchová úprava se stínovaným perleťovým efektem

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Vysoce dekorativní a odolný materiál určen pro finální povrchovou úpravu stěn jak v komerčních, tak i privátních prostorech. Vzhledem k jeho vlastnostem nejen dekorativním ale i praktickým, je produkt vhodný pro použití do vstupních hal, kanceláří, chodeb, sociálních zařízení, kuchyní, koupelen, WC a pod. Vodou ředitelný, vodě nepropustný a dostatečně prodyšný materiál, ideální pro profesionální použití, vzhledem k tomu, že je vysoce kompatibilní a má vynikající přilnavost a zpracovatelnost na různých typech podkladů.

Vhodný pro použití v interiéru, bez zápachu, složený z akrylových pryskyřic ve vodní emulzi a jemně kovových pigmentů, které vytvářejí proměnlivou a příjemnou hru světla, barev a odlesků. Vhodný pro získání speciálních dekorací s jemnou strukturou.

Jelikož je bez zápachu, je obzvláště vhodný pro použití ve špatně větraném prostředí. Je vyroben z vybraných surovin pro jejich nízký negativní dopad na životní prostředí a minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost uživatelů žijících v daném prostředí. Výrobek splňuje požadavky **Třídy A+**.

SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a spec. perleťových pigmentů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnost vůči oděru	vysoká	
špinivost	nízká	
omyvatelnost	vysoká	
sušina	43-47%	vnitřní PF25

TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická hmotnost	1160-1260 g/l	vnitřní PF3
schnutí	přetíratelnost: 5-8hod kompletní: 5 dnů	vnitřní PF2

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA A TÓNOVÁNÍ

Bílá a Perleťová báze.

Výrobek je dodáván v odstínu neutrální báze, která se používá k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku

POUŽITÍ

Vodou ředitelný, vodě nepropustný a dostatečně prodyšný materiál, který se snadno nanáší, ideální pro profesionální použití, vzhledem k tomu, že je vysoce kompatibilní a má vynikající přilnavost a zpracovatelnost na různých typech podkladů. Podklad musí být perfektně hladký.

Vytrožený dekorativní efekt závisí na manuální zručnosti aplikátora a také na množství aplikovaného materiálu. Pro získání homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou

Finální dekorativní povrchová úprava se stínovaným perleťovým efektem

stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušení. Před aplikací produkt promíchejte. Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

váleček, nerezové hladítko

ŘEDĚNÍ

max až do 10% vodou

VYDATNOST

13-15 m²/l na vrstvu

TEPLOTA PRO APLIKACI

+5°C +30°C

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a masnot, vyzrálý a suchý a perfektně hladký.

1. Před aplikací produktu naneste válečkem s krátkým chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTE CAP zředěného 5-10% vody.
2. Po 3 hod aplikujte válečkem s krátkým chlupem jednu vrstvu produktu MANIA naředěn 5-10% vodou anebo bez ředění jednu vrstvu nerezovým hladítkem
3. Po 5-8 hod aplikujte nerezovým hladítkem druhou vrstvu neředěného produktu krouživými pohyby za účelem vytvoření povrchu bohatým na kovové odlesky

Pro zvýšení odolnosti proti oděru, poškrábání a zvýšení omyvatelnosti čistícími prostředky můžete aplikovat vrstvu ochranného laku DECOR PROTECTIVE.