

Finální povrchová úprava s jemným lesklým metalickým efektem

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Vodou ředitelný, vodě nepropustný a dostatečně prodyšný materiál, který se snadno nanáší, ideální pro profesionální použití, vzhledem k tomu, že je vysoce kompatibilní a má vynikající přilnavost a zpracovatelnost na různých typech podkladů.

Vhodný pro použití v interiéru, lesklý, bez zápachu, složený z akrylových pryskyřic ve vodní emulzi a jemně kovových pigmentů, které vytvářejí proměnlivou a příjemnou hru světla, barev a odlesků. Vhodný pro získání speciálních dekorací s jemnou strukturou.

Jelikož je bez zápachu, je obzvláště vhodný pro použití ve špatně větraném prostředí. Je vyroben z vybraných surovin pro jejich nízký negativní dopad na životní prostředí a minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost uživatelů žijících v daném prostředí.

SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a perleťových pigmentů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnost vůči nárazu	výborná	
špinivost	nízká	
omyvatelnost	výborná	
sušina	zlatá: 35,5-39,5% Perlová: 35,5-39,5%	vnitřní PF25

TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická hmotnost	zlatá: 1050-1150 g/l Perlová: 1070-1170 g/l	vnitřní PF3
schnutí	přetíratelnost: 5-8h kompletní: 5 dnů	Interno PF2

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA A TÓNOVÁNÍ

Báze Zlatá a Perlová.

Výrobek je dodáván v odstínu zlaté a perlové báze, které se používají k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku.

POUŽITÍ

Produkt je určen jako finální dekorativní povrchová úprava pro vytvoření dekorativního efektu ve veřejných i soukromých prostorech, kde jsou požadovány speciální dekorace. Je nutné aplikovat na dokonale hladkém povrchu. Efekt textury závisí na manuální zručnosti aplikátora a na aplikovaném množství. Abyste dosáhli homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušování. Před aplikací produkt promíchejte.

Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.

Finální povrchová úprava s jemným lesklým metalickým efektem

ZPŮSOB NANÁŠENÍ váleček, nerezové hladítko

ŘEDĚNÍ max do 10% vodou

VYDATNOST 13-15 m²/l na vrstvu

**TEPLOTA PRO
APLIKACI** +5°C +30°C

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

1. Aplikujte válečkem s krátkým chlupem jednu vrstvu podkladního nátěru ABSOLUTECAP naředěn 5-10% vodou
2. Po 3 hod aplikujte válečkem s krátkým chlupem jednu vrstvu produktu GEM naředěn 5-10% vodou anebo bez ředění jednu vrstvu nerezovým hladítkem
3. Po 5-8 hod aplikujte nerezovým hladítkem druhou vrstvu neředěného produktu krouživými pohyby za účelem vytvoření povrchu bohatým na kovové odlesky

Pro zvýšení odolnosti proti oděru, poškrábání a zvýšení omyvatelnosti čistícími prostředky můžete aplikovat vrstvy ochranného laku DECOR PROTECTIVE.