

# PEARL

Finální povrchová dekorativní úprava s perleťovým efektem

## CHAREKTERISTIKA PRODUKTU

Interiérová vodou ředitelná dekorativní povrchová úprava, která díky perleťovým pigmentům a speciálním plnivům dodává povrchu vysoce dekorativní vzhled s proměnlivou a příjemnou hrou světla a odstínů. vhodná pro získání speciálních dekorativních efektů struktury a jemného pocitu na dotek. Jeho vysoká kvalita zajišťuje maximální ochranu s vynikající povrchovou úpravou, která vytváří tvrdý, pružný a houževnatý film s vysokou odolností proti pronikání skvrn a nečistot. Jelikož je bez zápachu, je obzvláště vhodný pro použití ve špatně větratelných prostorech. Je vyroben z vybraných surovin pro jejich nízký negativní dopad na životní prostředí a minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost uživatelů žijících v daném prostředí. Výrobek splňuje požadavky **Třídy A+**.

## SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a perleťových pigmentů.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnost vůči nárazu	výborná	
špinivost	nízká	
omyvatelnost	výborná	
sušina	33-39%	vnitřní PF25

## TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická hmotnost	1070–1170 g/l	vnitřní PF3
schnutí	přetíratelnost: 5-8od kompletní: 5 dní	Interno PF2

## SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

## BARVA A TÓNOVÁNÍ

Báze Stříbrná  
Výrobek je dodáván v odstínu perlové báze, která se používá k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku.

## POUŽITÍ

Produkt je určen jako finální dekorativní povrchová úprava pro vytvoření dekorativního efektu ve veřejných i soukromých prostorách, kde jsou požadovány speciální dekorace. Je nutné aplikovat na dokonale hladkém povrchu. Efekt textury závisí na manuální zručnosti aplikátora a na aplikovaném množství. Abyste dosáhli homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušení. Před aplikací produkt promíchejte.

Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.

## ZPŮSOB NANÁŠENÍ

váleček, speciální dekorativní štětec

Finální povrchová dekorativní úprava s perleťovým efektem

**ŘEDĚNÍ** neředit, výrobek je připraven k použití

**VYDATNOST** 10-12 m<sup>2</sup>/l na vrstvu

**TEPLOTA PRO  
APLIKACI** +5°C +30°C

**PŘÍPRAVA  
PODKLADU A  
APLIKACE**

1. Aplikujte válečkem s krátkým chlupem jednu vrstvu podkladního nátěru ABSOLUTECAP naředěn 5-10% vodou
2. po 5-8 hod aplikujte jednu vrstvu neředěného produktu PEARL válečkem s krátkým chlupem a poté za mokra provedtě tahy spec. dekorativním štětcem tahy k dosažení požadovaného efektu

**Pro zvýšení odolnosti proti oděru, poškrábání a zvýšení omyvatelnosti čistícími prostředky můžete aplikovat vrstvy ochranného laku DECOR PROTECTIVE.**