

Finální dekorativní povrchová úprava s jemným strukturovaným kovovým efektem

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Finální interiérová dekorativní vodou ředitelná, vodě nepropustná a dostatečně prodyšná povrchová úprava, která se snadno nanáší. Je ideální pro profesionální použití vzhledem k vysoké kompatibilitě, přilnavosti a zpracovatelnosti na různých podkladech. Aplikace produktu je vhodná pro použití v interiérech, je matný, bez zápachu, na bázi akrylových pryskyřic ve vodní emulzi a jemně kovových pigmentů s rustikálním povrchem, který vytváří proměnlivou a příjemnou hru světla, barev a odlesků. Je vhodný pro získání speciálních dekorací s drsným strukturovaným efektem i na dotek. Jelikož je bez zápachu, je zvláště vhodný pro aplikace ve špatně větraném prostředí. Je vyroben ze zvolených surovin s nízkým dopadem, se sníženým zněčištěním a s minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost uživatelů. Výrobek splňuje požadavky **Třídy A+**.

SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a perleťových pigmentů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnost vůči nárazu	vysoká	
špinivost	nízká	
omyvatelnost	vysoká	
sušina	Zlatá: 41-45% Stříbrná: 40-44%	vnitřní PF25

TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická hmotnost	stříbrná: 1000-1100 g/l zlatá: 1040-1140 g/l	vnitřní PF3
schnutí	Přetíratelnost: 5-8hod Kompletní: 5 dnů	vnitřní PF2

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA A TÓNOVÁNÍ

Zlatá s Stříbrná báze.

Výrobek je dodáván v odstínu zlaté a stříbrné báze, která se používají k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku.

POUŽITÍ

Produkt je vhodný pro použití k vytvoření zajímavé a zvláštní povrchové úpravy stěn interiérů jak ve veřejných tak i v soukromých prostorech. Aplikace musí být realizována na připravený podklad. Vytrošený dekorativní efekt závisí na manuální zručnosti aplikátora a také na množství aplikovaného materiálu. Pro získání homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušení. Před aplikací produkt promíchejte.

Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.

LAND

Finální dekorativní povrchová úprava s jemným strukturovaným kovovým efektem

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

speciální aplikační štětec

ŘEDĚNÍ

až do 10% vodou

VYDATNOST

9-12 m²/l na vrstvu

TEPLOTA PRO APLIKACI

+5°C +30°C

PŘÍPRAV POVRCHU A APLIKACE

Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a masnot, vyzrálý a suchý. Před aplikací produktu naneste válečkem s krátkým chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTE CAP zředěného 5-10% vody. Přibližně po 3 hodinách (v závislosti na okolní teplotě) proveďte aplikaci jedné vrstvy výrobku LAND (možno ředit max do 10% vodou) speciálním štětcem nepravidelnými nebo kruhovými tahy stejnoměrného designu na celé ploše.

Pro zvýšení odolnosti vůči oděru a zvýšení omyvatelnosti je možné na exponovaných plochách aplikovat ochranný lak DECOR PROTECTIVE.