

Finální dekorativní povrchová úprava stěn s jemným matovým kovovým strukturovaným efektem

**CHARAKTERISTIKA  
PRODUKTU**

Finální dekorativní povrchová úprava stěn interiérů, která díky obsahujícím matovým kovovým pigmentům a speciálním plnivům vytváří strukturovaný vzhled s prolínajícími se odstíny, jemným na dotek a odstínově variabilními možnostmi kombinací.

Jelikož je bez zápachu, je zvláště vhodný pro aplikace ve špatně větratelných prostorech. Je vyroben ze surovin s nízkým dopadem na životní prostředí, se sníženým znečištěním a s minimálními emisemi, aby byla zachována pohoda a bezpečnost uživatelů. Výrobek splňuje požadavky **Třídy A+**.

**SLOŽENÍ**

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a speciálních pigmentů.

**VLASTNOSTI PRODUKTU**

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnost vůči nárazu	výborná	
omyvatelnost	výborná	
špinivost	nízká	
sušina	30-34 %	vnitřní PF25

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

	hodnota	metoda
specifická hmotnost	1110-1210 g/l	vnitřní PF3
schnutí	přetíratelnost: 5-8h; kompletní: 5 dnů	vnitřní PF2

**SKLADOVATELNOST**

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

**BARVA A TÓNOVÁNÍ**

Výrobek je dodáván v odstínu stříbrné báze, která se používá k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku.

**POUŽITÍ**

Výrobek je určen k dekorativní úpravě stěn interiérů veřejných i soukromých prostor. Efekt designu textury (kresby) závisí na manuální zručnosti aplikátora a použitém množství produktu.

Pro dosažení homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušení. Před aplikací product promíchejte. Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.

**ZPŮSOB NANÁŠENÍ**

speciální aplikační štětec

**ŘEDĚNÍ**

až do 10% vodou

**VYDATNOST**

10-12 m<sup>2</sup>/l na vrstvu

**TEPLOTA PRO APLIKACI**

+5°C +30°C

**PŘÍPRAVA POVRCHU A  
APLIKACE**

Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a masnot, vyzrálý a suchý. Před aplikací produktu naneste válečkem s krátkým chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTECAP zředěného 5-10% vodou. Přibližně po 3 hodinách ( v závislosti na okolní teplotě) proveďte aplikaci jedné vrstvy výrobku ESSENTIA speciálním štětcem nepravidelnými nebo kruhovými tahy stejnoměrného designu po celé ploše. Pro zvýšení odolnosti vůči oděru a zvýšení omyvatelnosti je možné na exponovaných plochách aplikovat ochranný transparentní lak DÉCOR PROTECTIVE.