

Finální povrchová úprava s matným efektem patinace

**CHARAKTERISTIKA
PRODUKTU**

Vodou ředitelná finální povrchová úprava na bázi akrylátových písků určená k dosažení speciálních patinovaných efektů. Snadno se nanáší, ideální pro profesionální použití, protože je vysoce kompatibilní a proto je vhodná na aplikaci různých připravených povrchů. Produkt je vhodný pro aplikaci v interiéru, je bez zápachu a matového finálního vzhledu.

SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných plniv a pigmentů s nižší kryvostí.

**VLASTNOSTI
PRODUKTU**

	hodnota	metoda
difuze vodních	dobrá	
odolnost proti nárazu	dobrá	
špinivost	nízká	
odolnost vůči omývání	dobrá	
hmotnostní sušina	33-37%	vnitřní PF25

TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická hmotnost schnutí	1150-1250 g/l přetíratelnost: 5-8hod kompletní: 5 dní	vnitřní PF3 vnitřní PF2

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA

Produkt je barvitelný podle katalogu odstínů

POUŽITÍ

Materiál je vhodný k finální povrchové úpravě patinovaného vzhledu i vzhledem k odstínům podkladních materiálů. Nejlepší dosažené efekty jsou při aplikaci tohoto výrobku na podbarvené podkladní plochy nabarvené do světlejších tónů než je odstín finální patinace.

Utilizzando i diversi attrezzi e diversi colori di fondo si otterranno effetti cromatici diversi. I migliori risultati si ottengono con fondo bianco o con fondo colorato di tono più chiaro della finitura. V případě potřeby dosažení zvýšeného barevného efektu je možné aplikovat další vrstvy tohoto materiálu KALAHARI. Finální dekorativní efekt závisí na zručnosti aplikátora a na aplikovaném množství materiálu.

Za účelem dosažení homogenního a stejnoměrného výsledku finálního designu, aplikaci musí provádět stejný aplikátor s použitím stejného způsobu nanášení a nepřerušným procesem aplikace.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

váleček, štětec, hladítko-houba, spec. aplikační rukavice, houba

ŘEDĚNÍ

0-35% vodou

Technický list

KALAHARI

Finální povrchová úprava s matným efektem patinace



VYDATNOST 15-18 m²/l na vrstvu

TEPLOTA PRO +5°C +30°C

APLIKACI