

CHARAKTERISTIKA Transparentní, nežloutnoucí ochranný lak na vodní bázi určen k ochranně
PRODUKTU dekorativních povrchů v interiérech.

SLOŽENÍ Bezbarvý výrobek na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi.

VLASTNOSTI		hodnota	metoda
PRODUKTU	odolnost proti oděru	dobrá	
	odolnost proti poškrábání	dobrá	
	odolnost proti omývání čistícími prostředky	dobrá	
	odolnost proti skvrnám od potravinářských tekutin	dobrá	
	odolnost vůči zežloutnutí sušina	výborná 24-28%	vnitřní PF25
	schnutí	přetíratelnost po 6-8 hod kompletní po 5dnech	vnitřní PF2

TECHNICKÉ ÚDAJE		hodnota	metoda
	specifická váha	1000-1100 g/l	vnitřní PF3
	lesk	lesklý : > 80 matný : 5 – 15	Interno PF6

SKLADOVATELNOST Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C , skladovat mimo dosah zdrojů vznícení

BARVA bezbarvý, transparentní

POUŽITÍ je určen k ochraně dekorativních povrchů v interiérech, není určen na ochranu produktů na bázi vápna

ZPŮSOB NANÁŠENÍ štětec, váleček s krátkých chlupem

ŘEDĚNÍ max10% vodou

VYDATNOST 14-16 m²/l na vrstvu

Ochranný lak na vodní bázi

TEPLOTA PRO +10°C +30°C

APLIKACI

POSTUP APLIKACE

Na dekorativní povrchy právě aplikované:

1. Vyčkejte až dekorativní úprava (nátěr, stěrka a pod.), která má být chráněna , vyschne (dle TL daného produktu)
2. Aplikujte první vrstvu produktu Decor Protective
3. Po 6-8 hod aplikujte druhou vrstvu ocranného laku Decor Protective

Na dekorativní povrchy aplikovány již dříve:

4. Očistěte ošetřovaný povrch od prachu a nečistot
5. Pokračujte od bodu 2.