

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Interiérová dekorativní povrchová úprava, která díky perleťovým pigmentům a speciálním plnivům dodává povrchu vysoce dekorativní vzhled s proměnlivou a příjemnou hrou světla a odstínů. vhodná pro získání speciálních dekorativních efektů struktury a jemného pocitu na dotek připomínající efekt sametu. Jeho vysoká kvalita zajišťuje maximální ochranu s vynikající povrchovou úpravou, která vytváří tvrdý, pružný a houževnatý film s vysokou odolností proti pronikání skvrn a nečistot. Jelikož je bez zápachu, je obzvláště vhodný pro použití ve špatně větratelných prostorech.

SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných inertních plniv a perleťových pigmentů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnost vůči nárazu	vysoká	
špinivost	nízká	
omyvatelnost	vysoká	
sušina	48-52 %	vnitřní PF25
schnutí	přetíratelnost: 5-8hod kompletní: 5 dnů	vnitřní PF2

TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická váha	1270-1370 g/l	vnitřní PF3

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA A TÓNOVÁNÍ

Výrobek je dodáván v odstínu stříbrné báze, která se používá k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku.

POUŽITÍ

Je vhodný jako interiérová dekorativní povrchová úprava pro vytvoření atraktivního vzhledu ve veřejných i soukromých prostorech. Produkt je možné použít i na podklady, které nejsou dokonale hladké. Efekt vzhledu textury závisí na manuální zručnosti aplikátora a také na množství aplikovaného produktu. Pro získání homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušování. Před aplikací produkt promíchejte. Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

nerezové hladítko

CHARME VELVET

Finální dekorativní stěrka s jemným perleťovým efektem

ŘEDĚNÍ až do 10% vodou

VYDATNOST 7-10 m²/na vrstvu

**TEPLOTA PRO
APLIKACI** +5°C +30°C

PŘÍPRAVA POVRCHU A APLIKACE

Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a masnot, vyzrálý a suchý.

1. Před aplikací produktu naneste válečkem s krátkým chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTECAP zředěného 5-10% vody.
2. Přibližně po 3hod (v závislosti na okolní teplotě) aplikujte první vrstvu produktu a poté i druhou vrstvu produktu k vytvoření požadovaného dekorativního efektu.

Pro zvýšení odolnosti vůči oděru a zvýšení omyvatelnosti je možné na exponovaných plochách aplikovat ochranný lak DECOR PROTECTIVE.