

Vysoce kvalitní, super omyvatelný interiérový podkladový nátěr pro systémy dekorativních stěrek a nátěrů

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Interiérový vodou ředitelný omyvatelný nátěr, lehce aplikovatelný, s rychlou dobou schnutí, která umožňuje perfektní použití v obytných prostorách; ideální pro profesionální použití vzhledem k vysoké kompatibilitě, přilnavosti, plnicí schopnosti a krytí na různých druzích povrchů. Vzhledem k vysoké roztíratelnosti a nízké tendenci rozstříkávání umožňuje aplikace s ručním nebo mechanickým nářadím, které zajistí finální povrchovou úpravu charakterizovanou vysokou estetickou homogenitou a rovnoměrným matovým finálním povrchem. Díky svým vlastnostem s vynikající přilnavostí a rovnoměrným povrchem je ideální pro přímou aplikaci na SDK bez použití jiných podkladních nátěrů. Jeho kvalita umožňuje získat vysoké estetické a technické řešení pro různé potřeby malování s vynikající úrovní finální povrchové úpravy. Nanesená finální vrstva nátěru je elastická a odolná, nabízí vysokou odolnost proti pronikání skvrn a nečistot a také je vysoce omyvatelná a proto povrchy opatřené tímto nátěrem jsou schopny odolat vysokému oděru, což umožňuje snadné čištění běžnými čistícími prostředky (maximální odolnost finálního nátěru je dosažena 10 dnů po aplikaci). Nátěr má vysokou úroveň kryvosti a proto ve většině případů je možné podkladní nátěr ve stejném odstínu použít jen v jedné vrstvě. Nátěr je možné také nabarvit i do vysoce intenzivních odstínů. Nátěr s velice nízkým dopadem na životní prostředí se snížením znečištěním, vytvořen s téměř nulovými emisemi tak aby chránila zdraví osob žijících v daném prostoru. Výrobek splňuje požadavky **Třídy A+**, tak jak je uvedeno v Protokolu o zkoušce.

SLOŽENÍ

Nátěr na bázi vodní disperze akrylátových kopolymerů, anorganických oxidových pigmentů a inerčních minerálních plniv.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Třída	Metoda	Hodnota
	EN13300		
Úroveň sběru nečistot	velice nízká	UNI 10792	$\Delta L \leq 3$
Odolnost proti mokrému kartáčování	2	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} \geq 5 \mu\text{m e}$ < 20 μm
Sušina		PF25	55-59 %
VOC , nařízení 2004/42/CE: nátěry matné na vnitřní stěny a stropy		bod 9.2	< 30 g/l
Vydatnost	10-12 m ² /l	bezpečnostní list	
		UNI EN ISO 6504-3	$\geq 98 \text{ e } < 99.5$
Brilantnost	matná	UNI EN ISO 2813	lesk < 10
Specifická hmotnost		vnitřní PF3	1200–1600 g/l
Kryvost		vnitřní PF11	> 98
Schnutí		vnitřní PF2	přetíratelnost po 3h kompletní po 10 dnech

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

ABSOLUTE CAP

Vysoce kvalitní, super omyvatelný interiérový podkladový nátěr pro systémy dekorativních stěrek a nátěrů

BARVA A TÓNOVANÍ

Výrobek je dodáván v odstínu bílém. Produkt lze dobarvovat podle vzorníku TINTORETTO. Odstíny jsou dosaženy barvicím systémem Arreghini Colors 16.

POUŽITÍ

Výrobek je určený a vhodný k dekorativnímu a ochrannému pokrytí stěn interiérů taktéž i sytých odstínech. Je určen k aplikaci na různé podklady jako jsou SDK, vápenocementové, cementové i betonové povrchy, štukované podklady i na staré výmalby. Natíraný povrch musí být soudržný, zbaven prachu a případných mastných a jiných nečistot.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Štětce, váleček, stříkání

ŘEDĚNÍ

pro aplikaci štětcem nebo válečkem: 5-15% vody
pro aplikaci stříkáním: 0-10% vody

VYDATNOST

10-12 m²/l na jednu vrstvu

TEPLOTA PRO APLIKACI

+5°C +30°C