

Finální povrchová dekorativní úprava s metalickým efektem

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Interiérová dekorativní povrchová úprava, která díky jemně kovovým pigmentům a speciálním plnivům dodává povrchu vysoce dekorativní vzhled s proměnlivou a příjemnou hrou světla a odstínů. vhodná pro získání speciálních jemných dekorativních efektů struktury a příjemného pocitu na dotek. Jeho vysoká kvalita zajišťuje maximální ochranu s vynikající povrchovou úpravou, která vytváří tvrdý, pružný a houževnatý film s vysokou odolností proti pronikání skvrn a nečistot. Jelikož je bez zápachu, je obzvláště vhodný pro použití ve špatně větratelných prostorech.

SLOŽENÍ

Na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, vybraných plniv, kovových a perletových pigmentů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

	hodnota	metoda
difuze vodních par	dobrá	
odolnosti vůči nárazu	vysoká	
špinivost	nízká	
omyvatelnost	vysoká	
sušina	Bronzová: 35-39%	vnitřní PF25
	Stříbrná: 34-38%	
schnutí	přetíratelnost: 5-8hod kompletní: 5 dní	vnitřní PF2

TECHNICKÉ ÚDAJE

	hodnota	metoda
specifická hmotnost	1010–1110 g/l	vnitřní PF3

SKLADOVATELNOST

Životnost produktu je 12 měsíců v uzavřených původních obalech, skladovací teplota v rozmezí od +5°C do +30°C.

BARVA A TÓNOVÁNÍ

Bronzová a Stříbrná báze

Výrobek je dodáván v odstínu Bronzové a Stříbrné báze, která se používají k dosažení všech odstínů prezentovaných v katalogu odstínů tohoto výrobku.

POUŽITÍ

Vodou ředitelný, vodě nepropustný a dostatečně prodyšný materiál, který se snadno nanáší, ideální pro profesionální použití, vzhledem k tomu, že je vysoce kompatibilní a má vynikající přilnavost a zpracovatelnost na různých typech podkladů. Podklad musí být perfektně hladký.

Vytrošený dekorativní efekt závisí na manuální zručnosti aplikátora a také na množství aplikovaného materiálu. Pro získání homogenního povrchu aplikované plochy provádějte aplikaci stejným nářadím a jedním aplikátorem. Aplikujte celou stěnu za mokra a nepřetržitě bez přerušování. Před aplikací produkt promíchejte.

Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.

L'effetto Texture dipende dalla manualità dell'applicatore e dalla quantità applicata e pertanto il campionario ha valore indicativo. Prima di eseguire il lavoro effettuare prove pratiche su un pannello dimostrativo.

Finální povrchová dekorativní úprava s metalickým efektem

ZPŮSOB NANÁŠENÍ váleček, štětec, nerezové hladítko, stříkání

ŘEDĚNÍ až max 10% vodou

VYDATNOST 13-15 m²/l na vrstvu

**TEPLOTA PRO
APLIKACI** +5°C +30°C

PŘÍPRAVA PODKLADU A APLIKACE

Aplikovaný povrch před aplikací výrobku musí být soudržný, zbaven všech nečistot a masnot, vyzrálý a suchý a perfektně hladký.

1. Před aplikací produktu naneste válečkem s krátkým chlupem jednu nebo více vrstev podkladního nátěru ABSOLUTECAP zředěného 5-10% vody.
2. Po 3 hod aplikujte válečkem s krátkým chlupem jednu vrstvu produktu MINERAL naředěn 5-10% vodou anebo bez ředění jednu vrstvu nerezovým hladítkem
3. Po 5-8 hod aplikujte nerezovým hladítkem druhou vrstvu neředěného produktu krouživými pohyby za účelem vytvoření povrchu bohatým na kovové odlesky

Pro zvýšení odolnosti proti oděru, poškrábání a zvýšení omyvatelnosti čistícími prostředky můžete aplikovat vrstvy ochranného laku DECOR PROTECTIVE.